

EOS 30D DIGITAL

NEW



数码摄影 追求卓越

- 820万有效像素APS-C尺寸CMOS图像感应器
- 采用DIGIC II数字影像处理器
- 可选择5张/秒高速连拍和3张/秒低速连拍，一次可连拍30张 ■ 高质量JPEG图像或11张RAW图像
- 1/8000秒最高快门速度，1/250秒闪光同步速度，0.15秒相 ■ 机高速启动
- 选择照片风格(Picture Style)功能，如同选择不同特性的胶卷
- 采用230,000像素宽视角2.5"LCD液晶监视器
- 高性能9点宽区自动对焦
- 具有包括点测光在内的四种测光模式
- ISO 100-1600(可扩展到ISO 3200)，可以1/3级调整
- 丰富精确的白平衡设置，白平衡包围和白平衡校正
- E-TTL II自动闪光系统
- USB 2.0高速接口
- 便捷的直接打印，丰富的PictBridge功能
- 轻巧坚固的镁合金机身，快门单元使用寿命可达100,000次
- 含简体中文菜单

厂商建议价格(RMB): 11,580.00 (机身)
17,280.00 (套机)



EOS 30D机身附件图



- A. ■ EOS 30D机身
B. ■ EOS数码处理光盘
C. ■ 软件使用手册光盘
D. ■ 电源线
E. ■ 充电器CB-5L
F. ■ 锂离子充电电池BP-511A
G. ■ 接口连接电缆IFC-400PCU(USB线)
H. ■ 视频电缆VC-100
I. ■ 相机宽背带EW-100DGR
* J. ■ EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM镜头


*限套机包装

EOS 30D套机附件图



820万有效像素 CMOS图像感应器

EOS 30D采用了广受好评的EOS 20D的CMOS图像感应器，它具有820万有效像素(850万总像素)高分辨率，可以记录3504×2336像素的超大图像。此感应器规格为APS-C，尺寸22.5mm×15.0mm，使用镜头的焦距转换系数为1.6。EOS 30D的CMOS得益于先进的技术，实现了ISO 100-1600(可扩展到ISO 3200)的感光度设置(ISO可以1/3级为单位进行精细调节，而且ISO设置会同时显示在取景器中)和优异的动态范围，暗部和高光部分的细节依然出色！通过有效的抑制噪音信号和伪色彩，EOS 30D可以带来优异画质，它可以满足摄影爱好者对影像素质的要求！图像光彩夺目，色彩自然，细节丰富。同时本机采用高速4通道数据读取技术，为实现高速连拍奠定了基础。



高速高质DIGIC II数字影像处理器

EOS 30D采用了佳能先进的图像引擎DIGIC II数字影像处理器。这是一块超级处理器，并针对EOS数码图像进行了精细优化，从而使图像色彩的再现极其准确，栩栩如生。DIGIC II的采用，使明亮的高饱和度被摄体的色彩还原更加自然；自动白平衡更加准确；暗光下的错误色彩和噪

音信号更少，从而带来出色的画质。处理器通过特有的降噪处理技术，将噪音信号降至几乎不存在的级别，因此您可以随意放大、裁剪、修饰图像。DIGIC II数字影像处理器的快速处理能力体现在各个方面，包括提高自动对焦系统精度等其它领域。因为相机速度快，反应快，操作灵活，因此您可以尽情享受拍摄乐趣。



先进的白平衡控制

EOS 30D的自动白平衡精度得到进一步优化，比如说在低色温(例如钨丝灯和荧光灯照明条件)下的白平衡控制更加准确。通过9种预设白平衡(包括直接设置色温)以及白平衡包围曝光，您可以在各种光照条件下得到精确的白平衡设置。相机的白平衡校正功能是佳能特有的(自定义调整蓝色/琥珀色和洋红色/绿色9级偏移)，而且白平衡校正和白平衡包围曝光可以结合使用，该功能相当于传统相机使用的各种色彩滤镜。


宽区9点自动对焦

EOS 30D采用了9点自动对焦系统，其中，中心对焦点采用了f/2.8水平对焦传感器和f/5.6十字对焦传感器，对焦更为灵敏精确。9个对焦点的位置根据相机图像感应器的尺寸进行了优化，更方便您进行构图。相机采用了多功能控制钮，一个

主要的功能就是进行对焦点的选择，在对焦点选择时，只要推动或按下多功能控制钮，就可选中相应的对焦点，非常方便。



多功能控制钮




强大的“照片风格 (Picture Style)”功能

“照片风格”结合了以往相机上的“处理参数”和“色彩矩阵”设置。在不同场景、不同题材的拍摄中，选择相应的“照片风格”设置，就如同选择了特点迥异的胶卷，以满足摄影师专业的拍摄要求。摄影师通过简单的“照片风格”设置就能获得优化的图像。基本“照片风格”有6种：标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色，另外摄影师还可以根据需要自定义设置3种风格。对于每种风格，都可以精细调整其锐度、反差等设置，而且新的“照片风格”功能比以往相机上的“处理参数”设置的调整范围大大增加：标准、人像、风光、中性、可靠设置这5种风格，可以8级调整锐度(0-+7)，9级调整反差、颜色饱和度和色调(-4-+4)；对于单色风格，可以8级调整锐度(0-+7)，9级调整反差、滤镜效果和色调效果(-4-+4)。

迅捷反应，高速连拍


得益于先进的CMOS图像感应器、DIGIC II数字影像处理器和更新的算法，EOS 30D的启动时间大幅缩短，开机0.15秒后就可以进入到拍摄状态，确保您不会错失稍纵即逝的拍摄良机。同样感谢CMOS和DIGIC II，再加上高速反光镜驱动系统，使得本机可以达到5张/秒的高速连拍，一次最多可以拍摄30张大精细JPEG图像或11张RAW图像或9张JPEG+RAW图像。根据拍摄需要，还可以选择3张/秒的低速连拍，实现更稳定的拍摄。EOS 30D具备1/8000秒的高速快门和1/250秒的闪光同步速度，快门时滞仅有65毫秒，可以满足摄影师对拍摄速度的要求。



5张/秒高速连拍

2.5"宽视角LCD液晶监视器

EOS 30D采用了和EOS-1D Mark II n、EOS 5D相同的2.5英寸230,000像素LCD液晶监视器，其亮度可以进行5级调节。和EOS 20D的LCD相比，EOS 30D的菜单文字更大更粗，更方便摄影师查看。EOS 30D的LCD液晶监视器可视角度显著增大，从不同的方向观察LCD，都可以看到清晰的图像或菜单显示。



相机回放图像时，可以以1.5倍—10倍放大拍摄图像，以方便摄影师检查焦点、构图和层次细节。即便是刚拍摄完的图像在LCD显示约2秒以供确认时，依然可以对其进行放大显示操作。EOS 30D新增了对焦点显示，回放图像时合焦

的对焦点可以显示在LCD上。除了传统的亮度直方图显示外，还可以选择RGB直方图显示，以更加直观的检查图像色彩信息。EOS 30D图像回放时，如果图像很多，可以选择跳转显示：除了按10张跳转外，还增加了按100张或按拍摄日期跳转。相机的自动旋转功能设置也更加丰富，现在可以指定图像在相机LCD或电脑显示器(通过兼容软件)上显示时是否自动旋转。EOS 30D还新增了一个功能，就是当相机出现故障不能正常拍摄时，错误代码会同时出现在相机的LCD显示屏和LCD液晶监视器上，而且在LCD液晶监视器上会显示出故障解决方法，非常方便摄影师排除故障。

E-TTL II自动闪光

EOS 30D采用了E-TTL II自动闪光系统，不管是内置闪光灯还是外接EX系列闪光灯，相机都可实现精确稳定的E-TTL II自动闪光摄影。此先进的闪光系统中，镜头的距离信息也计算在内，使闪光输出更加稳定，即便是构图中有镜子、白色



瓷器或是其它强反光物体，闪光系统也可保持稳定。先进的佳能E-TTL II闪光测光系统加强了EOS 30D的精密程度。不论使用内置闪光灯(闪光指数13/43, ISO 100 m/ft.)还是使用EX系列闪光灯如430EX闪光灯，E-TTL II都提供准确和稳定的闪光曝光。

智能曝光控制

EOS 30D提供非常灵活的四种不同测光模式，同EOS 20D相比，新增了点测光。相机默认设置是35区域评价测光，它对构图区域内启用的自动对焦点覆盖的重点被摄体进行评价测光，在必要时对光线的严重偏移进行自动曝光补偿。局部测光对构图区域内特定部分进行控制测光，测光覆盖了取景器中央约9%的圆形面积。点测光对需要严格测光的构图区域内特定部分进行控制测光，测光范围仅覆盖取景器中央约3.5%的圆形面积。中央重点平均测光，有经验的摄影师喜欢的一种测光模式，考虑整个构图，将重点放在图像的中心部分。

EOS 30D全自动拍摄模式优化了相机的各种设置，可用于拍摄时的特殊场景。安装在相机顶部左侧的控制转盘上可轻松地找



电池盒兼手柄BG-E2

选购附件电池盒兼手柄BG-E2，可以一次容纳两块BP-511A锂电池(或BP-511/512/514)，还可以使用六节AA碱性电池，极大的方便了用户。同时BG-E2上具有竖拍快门等功能按钮，在竖拍时也可以操作如常。



电池盒兼手柄BG-E2



提高了剪裁的精确度等。EOS 30D采用的USB2.0高速接口，下载和打印图像都非常快速。

坚固可靠值得信赖

EOS 30D采用了轻量坚硬的镁合金机身外壳(顶部、前部、后部)和高强度的不锈钢机身骨架，同时采用了和EOS 5D相同的外表涂层，既美观大方又防滑耐磨。同时机身镁合金材料有优异的电屏蔽性能，可以很好的保护机身内部电子元件不受外界电磁的干扰。EOS 30D快门系统经过特殊优化，使用寿命可以达到10万次以上！



“打印/共享”按钮和丰富的PictBridge功能

EOS 30D新增了“打印/共享”按钮，相机连接打印机时，按此按钮可以方便的进行直接打印；相机连接电脑(已安装了相机随机软件)时，按此按钮可以便捷的直接传输图像并将图像下载到电脑里。EOS 30D支持PictBridge，和佳能新打印机连接，可以实现更加丰富的直接打印功能：增加了新的纸张尺寸选择；扩展了打印效果选择；

EOS 20D DIGITAL



数码摄影 追求卓越

- 820万有效像素APS-C尺寸CMOS图像感应器
- 采用DIGIC II数字影像处理器
- 5张/秒高速连拍，一次可连拍23张高质量JPEG图像
- 宽区9点自动对焦，35区域评价测光
- 1/8000秒最高快门速度，1/250秒闪光同步速度
- 0.2秒高速启动
- 坚固可靠的镁合金机身
- 强大的白平衡设置，白平衡包围和白平衡矫正
- ISO 100-1600，可扩展到ISO 3200
- 具有黑白拍摄模式，并可添加滤镜效果和色调效果
- USB2.0高速接口
- E-TTL II自动闪光系统
- 支持直接打印
- 含简体中文菜单

厂商建议价格(RMB): 10,980.00 (机身)
11,880.00 (套机)
(套机镜头为EF-S 18-55mm镜头)



● EOS 30D相机 + EF 17-40mm f/4L USM镜头，Av光圈优先自动曝光，1/1000秒，f/8，ISO 100，自动白平衡